


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

numero

I-008


**ABICert**  
 l'ente di certificazione  
 UNI EN ISO 9001:2008  
 Certificato n. QBC316
**INTERPOSTO PER SOLAIO altezza 28 cm**

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<b>I 28</b>
2.	Usi previsti: <b>blocco in laterizio da utilizzare unitamente con travetti</b>	
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: <b>FORNACE CALANDRA SRL - Regione Molino 28 - 15038 OTTIGLIO (AL) - ITALIA</b>	
4.	Mandatario: non applicabile	
5.	Sistema di VVCP : <b>2+</b>	
6a.	Norma armonizzata: <b>EN 15037-3</b>	
	Organismo notificato: <b>N.1982 - Abicert S.a.s. - zona industriale Cucullo - 66026 Ortona</b>	
6b.	Documento per la valutazione europea.: Non applicabile	
7.	Prestazione dichiarata: come da annesso ZA.1	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Tipo di blocco		NR	UNI EN 15037-3
Resistenza Meccanica		R1	
Dimensioni e configurazione 	Altezza (cm)	28	
	Larghezza (cm)	37	
	Lunghezza (cm)	24	
	Categoria di tolleranza dimensionale	T1	
	Dimensione minima dentello	N1	
	Percentuale dei vuoti (%)	64	
Classe di densità a secco		0,6	
Resistenza al punzonamento	Resistenza media a carico concentrato N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,5	
Reazione al fuoco		Classe A1	DM 25-10-07
Resistenza al fuoco		NPD	UNI EN 15037-3
Durabilità		Classe 06	UNI EN 1745
Conduttività termica		NPD	UNI EN 1745

Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche e variazioni secondo le esigenze del produttore, senza obbligo di preavviso

8	Documentazione tecnica: R.P. N° 12-2020-007
---	---

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Ottiglio, 23/10/2017

Borghetto Moris, Amministratore

